

ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование фирмы «ТУСО»

Цены указаны в USD с учетом НДС. Оплата в рублях согласно выставленным счетам.

| № | Наименование изделия | Модель | Цена, USD | | | |
|--|---|---|----------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | Бронза | Хром | Белый | |
| Оросители спринклерные Модели TY-B, стандартного реагирования колба 5 мм, 68°C (57°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C) | | | | | | |
| 1. | Водяной ½"NPT, K=80, Py 17.2 атм. | плоская розетка вогнутая розетка | TY325 TY315 | 7.90 7.90 | 8.90 | 11.90 |
| 2. | Универсальный | ½"NPT, K=80 | TY365 | 7.90 | По запросу | |
| 3. | Водяной/пенный (старое обозначение - ТД 516М) ½"NPT, K=80, Py 17.2 атм. | плоская розетка вогнутая розетка | TY3251 TY3151 | 8.33 8.33 | 9.75 | 12.55 |
| 4. | Универсальный (старое обозначение - ТД 508М) | ½"NPT K=80 ¾"NPT K=115 | TY3651 TY4651 | 8.33 10.66 | По запросу | |
| 5. | Водяной/пенный (старое обозначение - ТД 526Q) ¾"NPT, K=115 | плоская розетка вогнутая розетка | TY4251 TY4151 | 12.36 11.69 | 12.91 | 16.32 |
| 6. | Горизонтальный (карнизный) (старое обозначение - ТД 535М), ½"NPT, K=80 | | TY3351 | 12.62 | 12.36 | 14.14 |
| Оросители спринклерные Модели TY-FRB, быстрого реагирования колба 3 мм, 68°C (57°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C) | | | | | | |
| 7. | Водяной ½"NPT, K=80, Py 17.2 атм. | плоская розетка вогнутая розетка | TY323 TY313 | 11.90 | 13.90 | 14.90 |
| 8. | Универсальный | ½"NPT, K=80 | TY363 | 11.90 | По запросу | |
| 9. | Водяной/пенный (старое обозначение - ТД 515М) ½"NPT, K=80, Py 17.2 атм. | плоская розетка вогнутая розетка | TY3231 TY3131 | 12.41 15.46 | 18.70 | 19.82 |
| 10. | Универсальный (старое обозначение - ТД 507М) | ½"NPT K=80 ¾"NPT K=115 | TY3631 TY4631 | 12.41 21.17 | По запросу | |
| 11. | Водяной/пенный (старое обозначение - ТД 525Q) ¾"NPT, K=115 | плоская розетка вогнутая розетка | TY4231 TY4131 | 21.17 21.17 | 22.70 | 27.36 |
| 12. | Горизонтальный (карнизный) (старое обозначение - ТД 534М), ½"NPT, K=80 | | TY3331 | 16.42 | 23.71 | 23.38 |
| Специальные оросители и аксессуары | | | | | | |
| 13. | Ороситель спринклерный скрытый RFII, ½", K=80, 68°C, 93°C, белая крышка | Колба 5 мм, Py 17.3 бар Колба 3 мм, Py 17.3 бар | TY3551 TY3531 | Все цвета крышки по RAL - цены по запросу | | 33.45 35.50 |
| 14. | Горизонтальный специальный с расширенной зоной орошения (ТД545), быстродействующий (колба 3 мм) | ½"NPT K=80 ¾"NPT K=115 | TY3332 TY4332 | 26.40 28.61 | 34.80 30.58 | 28.61 36.94 |
| 15. | Горизонтальный спец. скрытый с расширенной зоной орошения (CHEC) белая крышка, быстродействующий (колба 3 мм) | ¾"NPT K=115 | TY4332 | 45.00 | | |
| 16. | Ороситель спринклерный ESFR-1, ¾", K=202, 74°C (101°C-по запросу) | плоская розетка | TY6226 | 24.40 | - | - |
| 17. | Ороситель спринклерный ESFR-17 ¾"NPT, K=242, 74°C (101°C - по запросу) | плоская розетка вогнутая розетка | TY7226 TY7126 | 39.16 39.16 | - | - |
| 18. | Ороситель спринклерный ESFR-25 1"ISO, K=363, 74°C (101°C - по запросу) | плоская розетка | TY9226 | 67.90 | - | - |
| 19. | Ороситель спринклерный специальный K17-231 ¾" NPT, K=242, 68°C (93°C, 141°C), колба 5 мм | плоская розетка вогнутая розетка | TY7251 TY7151 | 38.40 | - | - |
| 20. | Ороситель спринклерный специальный Ultra K17 ¾" NPT, K=242, 68°C (93°C, 141°C - только для системы Quell), колба 5 мм | вогнутая розетка | TY7153 | 38.40 | - | - |
| 21. | Ороситель дренажный специальный типа CORNICE & WINDOW ½" NPT, соплó ¼": K=26 / соплó 5/16": K=37 / соплó ¾": K=58 | | Issue A | 77.90 | - | - |
| 22. | Ороситель спринклерный специальный EC-14, ¾" NPT K=200, колба 3 мм, 68°C (57°C, 79°C, 93°C, 141°C) | плоская розетка вогнутая розетка | TY6237 TY6137 | 49.00 | - | - |
| 23. | Ороситель спринклерный специальный EC-25 1" ISO, K=363, 74°C (101°C - по запросу) | вогнутая розетка | TY9128 | 82.00 | - | - |
| 24. | Ороситель спринклерный специальный ELO-231B ¾" NPT, K=160, колба 5 мм, 68°C (93°C, 141°C) | плоская розетка вогнутая розетка | TY5251 TY5151 | 36.30 | - | - |
| 25. | Ороситель спринклерный специальный ELO-231FRB ¾" NPT, K=160, колба 3 мм, 68°C (93°C, 141°C) | плоская розетка вогнутая розетка | TY5231 TY5131 | 37.80 | - | - |
| 26. | Ороситель спринклерный сухого типа DS-1 K=80, колба 5 мм, 68°C (57°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C) | плоская розетка вогнутая розетка горизонтальный | TY3255 TY3155 TY3355 | По запросу | | |
| 27. | Ороситель дренажный специальный типа Protectospray D3 ½" NPT (при заказе указать № отверстия, угол распыла, материал) | | Model D3 | 69 | 88 | - |
| 28. | Цоколь плоский ¾" | | ES | - | 3.9 | 4.9 |
| 29. | Цоколь фасонный ¾" | | Style 40 | - | 4.9 | 4.9 |
| 30. | Ключ модели W-type 7 для открытой и утепленной установки оросителей TY-B/TY-FRB | | | 49.00 | | |
| | Ключ модели W-type 6 для открытой и утепленной установки оросителей TY-B/TY-FRB | | | 99.00 | | |
| 31. | Ключ для скрытых оросителей модели RFII # PSN 56-000-1-075 | | | 99.00 | | |
| 32. | Ключ для оросителей ESFR-25 W-type1 / ESFR-17 W-type21 / ESFR-1 W-type2 | | | 99.00 | | |
| 33. | Ключ модели W-type 8 для оросителей ULTRA K17 / K17 | | | 99.00 | | |

| № | Наименование изделия | Модель | Типоразмер | Цена, USD | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------------------------|---|----------------------------|------|--------|--------|------|----|-----|-----|------|
| | | | | Размер | Цена (16 атм.** / 25 атм.) | | | | | | | | | | |
| 34. | КЛАПАН СПРИНКЛЕРНЫЙ «МОКРЫЙ» (старое обозначение - F200) Py 20.7 атм. / Wet Pipe Valve | AV-1 | Ду 65 мм Ду 100 мм Ду 150 мм Ду 200 мм | 874 1 057 1 369 2 099 | | | | | | | | | | | |
| 35. | Обвязка к клапану AV-1 / Trim for AV-1 (***)Цена на Ду 65 указана в комплекте с фланцевым адаптером и ответным фланцем | AV-1 | Ду 65 мм*** Ду 100/150 мм Ду 200 мм | 1 250 605 635 | | | | | | | | | | | |
| 36. | Замедляющая камера к клапану AV-1 / Retard Chamber | RC-1 | - | 382 | | | | | | | | | | | |
| 37. | КЛАПАН СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ, Py 17 атм. DRY PIPE VALVE | DPV-1 | Ду 100 мм Ду 150 мм | 2 346 2 893 | | | | | | | | | | | |
| 38. | Обвязка к клапану DPV-1 / Trim for DPV-1 | | Ду 100/150 мм | 834 | | | | | | | | | | | |
| 39. | Ускоритель в комплекте с обвязкой / Accelerator | ACC-1 | - | 1 246 | | | | | | | | | | | |
| 40. | КЛАПАН ДРЕНЧЕРНЫЙ, Py 17 атм. / Deluge valve Ду 40-50: резьба BSP – стандарт резьба NPT – спецзаказ Ду 80-200: фланец | DV-5 | Ду 40 мм Ду 50 мм Ду 80 мм Ду 100 мм Ду 150 мм Ду 200 мм | 719 1 372 1 867 2 732 3 450 7 087 | | | | | | | | | | | |
| 41. | Обвязка «мокрая» - гидроразрыв к клапану DV-5 / Wet pilot actuation trim | | Ду 40-50 мм Ду 80 мм Ду 100-200 мм | 1 373 1 435 1 542 | | | | | | | | | | | |
| 42. | Обвязка «мокрая» с электромагнитным клапаном 24 В или 220 В - электропуск к клапану DV-5 / Wet pilot actuation trim with solenoid | | Ду 40-50 мм Ду 80 мм Ду 100-200 мм | 1 527 1 533 1 568 | | | | | | | | | | | |
| 43. | Обвязка «сухая» – пневмопуск к клапану DV-5 / Dry pilot actuation trim | | Ду 40-200 мм | 1 996 | | | | | | | | | | | |
| 44. | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ CV-1, грувлочный, 20.7 атм. / Riser check valve Применение – вода/вода, вода/воздух. CV-1FR – быстродействующий обратный клапан для системы Preaction, используется со специальной обвязкой (в цену не входит) Для монтажа с фланцами требуются 2 фланцевых адаптера. | CV-1 / CV-1FR | Ду 65-200 мм | по запросу | | | | | | | | | | | |
| 45. | Спринклерная / дренажная системы с одной / двойной блокировкой Preaction system supervised single / double interlock: - «мокрая» обвязка / wet pilot actuation trim - «мокрая» обвязка с электромагнитным клапаном 24 В или 220 В - «сухая» обвязка / dry pilot actuation trim | | Ду 50 - Ду 200 | по запросу | | | | | | | | | | | |
| 46. | Гидравлическая сирена / Water motor alarm | WMA-1 | - | 556 | | | | | | | | | | | |
| 47. | Сигнализатор потока жидкости (min расход 40 л/мин) с хомутом | VSR-EU | Ду 50 - 150 | 295 | | | | | | | | | | | |
| 48. | Сигнализатор потока жидкости (min расход 40 л/мин) с хомутом | VSR-EU | Ду 200 | 365 | | | | | | | | | | | |
| 49. | Сигнализатор потока жидкости (min расход 40 л/мин) для труб с Ду 1" - 2" | VSR-S | Ду 1"-1½" | 280 | | | | | | | | | | | |
| 50. | Сигнализатор потока жидкости (min расход 10 л/мин) с хомутом | VSG | Ду 50 - 100 | 542 | | | | | | | | | | | |
| 51. | Сигнализатор низкого давления (установка в обвязку узлов управления) | PS10-2 | - | 179 | | | | | | | | | | | |
| 52. | Сигнализатор давления (установка в линию), 0.7 - 4.1 бар | PS40-2 | - | 179 | | | | | | | | | | | |
| 53. | Сигнализатор падения давления (установка в линию), 1.7 - 12.1 бар | PS100-2 | - | 272 | | | | | | | | | | | |
| 54. | Сигнализатор давления (установка в линию), 1.7 - 12.1 бар | PS120-2 | - | 232 | | | | | | | | | | | |
| 55. | Устройство поддержания воздушного давления: - от центральной системы воздушного снабжения - от компрессора | AMD-1 AMD-2 | - | 644 855 | | | | | | | | | | | |
| 56. | Устройство выпуска воздуха из замедляющей камеры RC-1 | | - | 66 | | | | | | | | | | | |
| 57. | Компрессор воздушный без резервуара, 1.5 кВт, 187 л/мин, 2.8 бар | CCS245-1 | - | 3 106 | | | | | | | | | | | |
| 58. | Клапан для защиты коттеджей / Residential domestic shut off valve | RSV-1 | Ду 25 | 1 852 | | | | | | | | | | | |
| 59. Клапан обратный модели С, Py 16, WAFER CHECK VALVE, DIN (монтаж между фланцами) | | 60. Задвижка шибберная: Модель GRV05-47, Py 16 (Py 25 - по запросу) GATE VALVE, DIN, фланцевая | | 61. Затвор дисковый: Модель JMA/C BUTTERFLY VALVE, WAFER, DIN (монтаж между фланцами) | | 62. Регуляторы давления RAF60/80 PN16 / G60 PN25 | | | | | | | | | |
| Типоразмер | Цена | Типоразмер | Цена | Типоразмер | Цена | Размер | Цена (16 атм.** / 25 атм.) | | | | | | | | |
| Ду 50 мм | 155 | Ду 50 мм | 395 | Ду 50 мм | 664 | Ду 40 / 50 | 1 399 / 3 195 (Ду50) | | | | | | | | |
| Ду 65 мм | 203 | Ду 65 мм | 468 | Ду 65 мм | 675 | Ду 65 | 1 559 / 3 312 | | | | | | | | |
| Ду 80 мм | 238 | Ду 80 мм | 530 | Ду 80 мм | 686 | Ду 80 | 1 919 / 3 978 | | | | | | | | |
| Ду 100 мм | 295 | Ду 100 мм | 629 | Ду 100 мм | 758 | Ду 100 | 2 635 / 4 935 | | | | | | | | |
| Ду 150 мм | 416 | Ду 125 мм | 1 087 | Ду 125 мм | 847 | Ду 125/150 | 3 399 / 8 950 | | | | | | | | |
| Ду 200 мм | 699 | Ду 150 мм | 1 030 | Ду 150 мм | 966 | Ду 200 | 4 999 / 9 945 | | | | | | | | |
| Ду 250 мм | 1 174 | Ду 200 мм | 1 602 | Ду 200 мм | 1 115 | Ду 250 | 6 359 / 13 389 | | | | | | | | |
| Ду 300 мм | 1 427 | Ду 250 мм | 3 124 | Ду 250 мм | 1 860 | Ду 300 | 10 759 / 17 937 | | | | | | | | |
| | | Ду 300 мм | 4 332 | Ду 300 мм | 2 153 | | | | | | | | | | |
| | | Ду 350 мм* | 7 447 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ду 400 мм* | 8 580 | | | | | | | | | | | | |
| | | Конечный выключатель B-SU1-95 | | Со встроенным конц. выключателем | | **Для PN16 регулировка на выходе 2-16 атм. - в наличии, другие варианты - под заказ | | | | | | | | | |
| 63. Подвеска для труб модели SPH (старое обозначение - 69E) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Размер | Резьба | Цена | Размер | Резьба | Цена | Размер | Резьба | Цена | Размер | Резьба | Цена | | | | |
| ½" | 15 | M8 / M10 | 1.29 | 1¼" | 32 | M8 / M10 | 1.29 | 2½" | 65 | M10 | 2.39 | 5" | 125 | M12 | 5.15 |
| ¾" | 20 | M8 / M10 | 1.29 | 1½" | 40 | M8 / M10 | 1.32 | 3" | 80 | M10 | 2.56 | 6" | 150 | M12 | 6.94 |
| 1" | 25 | M8 / M10 | 1.29 | 2" | 50 | M8 / M10 | 1.44 | 4" | 100 | M10 | 3.85 | 8" | 200 | M12 | 8.56 |

Поставляются соединения для труб – хомуты (бессварная технология монтажа). Цены – по запросу.
Грувлочная машина в комплекте со стойкой, измерительной лентой и манометром для труб 1-8" – 17 990 USD. Возможна аренда!